

INFILTRA STOP är en injekterings slang för kemisk injektering. Systemet används för både platsgjutna fogar och fogar mellan prefab betongelement. Tätningen utförs effektivt genom injektering av en flytande plast som tränger in i fina sprickor (HAG – Hydro Active Grout).

Användningsområden

- Horisontella och vertikala gjutfogar.
- Gjut- eller konstruktionsfogar i golv eller väggar.
- Rör genomföringar/öppningar för rör genomföringar.
- Runt form till bottenplatta.
- Fogar, injektering i slang där ingen annan vattentätning fungerar.

Beståndsdelar

- Ståltrådspiral håller injekteringskanalen öppen.
- Filtermembran hindrar att cementkorn tränger in i injekteringskanalen.
- Vävt slanghölje skyddar membranet och låter injekteringsmedlet tränga ut i sprickor och hålrum.

Montering

- Slangen fästs med P-klämmor eller clips, P-klämmorna fästs med betongspik m/skiva.
- Ca 4-5 infästningar per m slang.
- Rekommenderad maxlängd: 6 m.
- Kan också monteras på ojämnt underlag.

Tekniska data

- 86% injekterbar kontaktyta.
- Dimension: $\varnothing 12$ mm.
- Vikt: 71 g/m.
- Brukstemperatur: Upp till 70°C.
- Styrka ståltrådspiral: ca 1800 N/mm².
- Pordiameter i filtret: ca 35 μ m.

Förpackning

- INFILTRA STOP, påsar med 30 m inklusive tillbehör.



INFILTRA STOP



INFILTRA STOP med tillbehör



INFILTRA STOP med P-klämma



Betongspik m/skiva (ingår ej)

Produktgaranti

Denna produktinformation är baserad på studier och erfarenheter och kan ej betraktas som garanti eller övertagande av utförandeansvar, också i betraktande av ansvar mot tredje man. Pump Partner ansvarar uteslutande för produktens kvalitet vid leverans och ej för konstruktioner. Användaren bedömer produktens lämplighet vid aktuell applikation och ansvarar för arbetenas utförande.