

Injekteringspump för microcement

GIOTTO injekteringspump är en eldriven membranpump på vagn med injekteringskapacitet på 8 liter per minut och max 210 bars tryck.

Lämplig vid injektering med microcement där flödesvolym är av betydelse.

Membranpumpar arbetar i motsats till kolvpumpar utan packningar och kolvar, därmed kommer kostsamma slitdelar i mindre utsträckning i beröring med materialet varvid arbetsavbrott och servicekostnad minimeras.

Vi levererar alltid membranpumpen testad och kompletterad med pålitliga lösningar för att kunna tas i bruk direkt vid leverans.



Fördelar

- Delbar vagnsram vilket medför låg höjd vid transport, ca 50 cm.
- Lättåtkomliga in- och utgångsventiler vilket förenklar rengöringen.
- Uppsugning direkt från blandarkärl mha sugslang. Kan även levereras med överbehållare.
- Stora luftgummihjul, idealiskt vid ojämnt underlag.
- Membran; dvs materialet åtskilt från hydrauliken.

Egenskaper / Tekniska data

Motoreffekt:	2,2 kW
Spänning:	230 V / 50 Hz
Max tryck:	210 bar
Max flöde:	8 l/min
Vikt:	50 kg

Pumpen levereras på vagn inkl. sugslang, returslang, övergång, 10 m högtrycksslang, högtryckskran med vitontätningar, injekterings slang och skjutkoppling för cementinjektering.