

Borrmaskinsdriven kolvump 1002 för injektering

Denna injekteringspump möjliggör enkel och snabb injektering av syntetiskt harts, tex injekteringsepoxi med ett tryck upp till 400 bar.

Hanteringen av injekteringspumpen är enkel och den kräver praktiskt taget inget underhåll. Genom ett tvåkolvsystem och användning av högkvalitativa detaljer levereras cirka 100 liter per timme. Den höga leveranshastigheten tillåter användning av en andra arbetslang vilket resulterar i reducerade injekteringstider. Behållaren har en kapacitet på 5 liter. Pumpen drivs via en elektronisk borrmaskin med ett effektuttag på minst 700 watt.

Den högpresterande injekteringspumpen 1002 erbjuds som ett alternativ till membranpump.



Injekteringspumpen 1002 har en koppling till växelhuset för anslutning av standardborrmaskin. För demontering av chuck behövs en platt 17 mm nyckel. Därefter ansluts borrmaskinen i fästet på pumpen med hjälp av en adaptermutter (703A). Ett jämnt arbetsstryck uppnås genom noggrant handhavande av borrmaskinen.

I leveransen ingår	Manometer 1001WE, tryckslang 1045S 2 m, smörjnippelkoppling 1042V, verktygsset, rengöringsborste, reservdelslista monteringsritning och bruksanvisning
Vikt	Ca 9 kg exklusive borrmaskin
Tillbehör	Borrmaskin art nr 703 Adaptermutter art nr 703A