

PlastMix 15

Kompakt genomloppsmixer för mineralmaterial

- Liten och bekväm
- Robust och hållbar
- Perfekt för kombinerad användning med PlastCoat 830 och PlastCoat 1030.

PlastMix 15 genomloppsmixer utmärker sig genom sin enkla drift, tydliga kontroller och en modulär struktur som enkelt kan tas isär för snabbt underhåll och rengöring.

PlastMix 15 kombinerar en kompakt konstruktionsstorlek med enastående prestanda. Den robusta växelmotorn med direkt växellåda garanterar höga vridmoment för att garantera optimalt startbeteende även när behållaren är full.

Som alla WAGNER-produkter garanterar PlastMix 15 bästa möjliga skydd och bekvämlighet för användarna: Blandningsprocessen slutar så snart blandningskammaren har tagits bort. Blandarens underram kan justeras till tre olika höjder för att möta de specifika behoven hos den anslutna sprututrustningen, användaren och platsen.

Tillsammans med WAGNER-flödesmätaren (tillval) och boosterpumpen representerar PlastMix 15 en idealisk utrustad enhet.


Tekniska data

Spänning:	230 V ~, 50 Hz
Säkring:	16 A, trög
Maskinanslutningskabel:	6 m lång, 3 x 2,5 mm ²
Drivmotor:	1,4 kW
Pump (tillbehör):	0,45 kW
Vattenanslutning:	1/2 tum GK
Vattentryck (min):	2,0 bar
Blandningseffekt (riktvärde):	15 liter/min
Mått L x B x H:	1 380 x 720 x 1 650–950 mm
Lasthöjd:	1 165 mm/1 095 mm/950 mm
Höjd på blandningsröret (inställningsbar):	860 mm/790 mm/650 mm
Maximal kornighet:	5 mm
Trattens volym:	60 liter
Vikt:	78 kg
Med pump (tillbehör)	85 kg
Skyddsklass:	IP 56
Bullernivå*:	
L _{PA} på 1 m avstånd	< 65 dB (A)
L _{WA}	88 dB (A)

Material som kan bearbetas

Genomströmningsblandaren är konstruerad för bearbetning av material i säckar. Den är lämplig för universell blandning av följande material:

- Mineraliska lim och armering för isoleringssystem
- Bygglim
- Mineralisk strukturputs upp till K 5 mm
- Kalk-cementputs
- Cementputs
- Invändig kalkputs
- Finbetong

Beskrivning funktion PlastMix 15
